

红芯聚图® K3 G2塔式工作站

以智能计算驱动产业数智化变革



红芯聚图® K3 G2塔式工作站基于Intel® W880高性能工作站芯片组打造，支持第二代Intel® Core™ Ultra 9/7/5处理器，兼顾高算力、稳定性与能效表现。整机采用加固型塔式结构，支持风冷与液冷散热方案，可搭载2张双宽高性能专业显卡，并提供丰富的存储、网络及扩展接口。产品支持企业VI、配置及ODM定制，配套三年全国上门服务，适用于AI计算、专业设计、3D渲染、科学计算及行业核心业务平台部署。

强劲计算性能

支持intel®core™第二代Ultra9/7/5处理器，全面强化多任务、专业设计、AI 算力与高负载应用性能

高速内存扩展

支持 DDR5 高频内存，最高 256GB 容量，有效提升数据读写速度与系统运行稳定性

风冷液冷可选

支持风冷 / 液冷散热方案，兼顾高性能配置散热需求与持续负载下的运行稳定性

加固结构设计

采用 1.2 mm 加厚板材与加固机身结构，提升整机耐用性与专业显卡安装稳定性

产品规格

名称	规格参数
芯片组	Intel® W880 芯片组
处理器	支持第二代 Intel® Core™ Ultra 9/7/5 处理器
散热	可选风冷 / 液冷
内存	支持 4 根 DDR5 ECC / non-ECC UDIMM / CUDIMM 内存，最高频率 5600 MT/s，最大支持 256GB
硬盘	支持 2 个 M.2 硬盘（2 个 Gen4） 可扩展 4 个 3.5 英寸 SATA 3.0 接口硬盘
PCIe插槽	2 个标准 PCIe 5.0 x16（PCI-E5.0 X16/0；PCI-E5.0 X8/PCI-E4.0 X8） 1 个标准 PCIe 5.0 x4（x4插槽） 1 个标准 PCIe 4.0 x4（x16插槽）
显卡	最高支持 2 张风冷/液冷显卡（单卡 TDP ≤ 600W） 实际可安装数量取决于显卡类别和尺寸，具体见兼容列表
网络	2 个 RJ45 2.5GbE 网口
电源	可选 750W / 1250W 多种电源
端口	前置：2 个 USB 3.0、1 个 Type-C、1 个音频插孔 后置：1 个 HDMI、1 个 VGA、1 个 DP、1 个音频插孔、1 个 COM、5 个 10G USB 3.2、1 个 5G USB 3.2、1 个 40G USB4、1 个 10G Type-C、2 个 RJ-45 2.5GbE 网口
操作系统	支持 Windows 10、Windows 11、Linux 操作系统，其他 OS 请咨询客户代表
尺寸	485 × 220 × 469 mm（L × W × H）

产品图片及规格仅供参考，具体配置以实际交付为准；性能表现受配置、软件和使用环境影响。



👤 | 了解更多信息，欢迎咨询
🌐 | www.linkupai.cn
☎ | 400-869-9865