

# 红芯聚图® K5塔式工作站

以智能计算驱动产业数智化变革



红芯聚图® K5 塔式工作站是面向专业计算与产业数智化场景打造的高性能算力工作站，支持风冷 / 液冷散热方案与加固结构设计；支持第 4/5 代 Intel® Xeon® W-2400、W-3400、W-2500、W-3500 系列处理器，可支持1张液冷高性能专业显卡，并提供企业 VI 定制化服务和三年全国上门售后服务。适用于 3D 渲染、影视后期、科学计算、AI 训练等专业算力场景。

## 专业多核算力支持

支持 60 核 Intel® Xeon® W 处理器，适用于深度渲染、专业设计与工程计算任务

## ECC 内存扩展

支持 ECC RDIMM 内存，最高 2TB 容量，适用于大型项目、专业仿真与稳定计算任务

## 风冷液冷可选

支持风冷 / 液冷散热方案，面向高功耗处理器与多显卡配置提供稳定散热支持

## 加固结构设计

采用 1.2 mm 加厚板材与加固结构设计，支持多显卡配置并提升整机承载稳定性

## 产品规格

| 名称     | 规格参数                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 芯片组    | Intel® W790 芯片组                                                                                           |
| 处理器    | 支持第 4/5 代 Intel® Xeon® W-2400、W-3400、W-2500、W-3500 系列处理器                                                  |
| 散热     | 可选风冷 / 液冷                                                                                                 |
| 内存     | 支持 8 根 ECC RDIMM 内存，最高支持 2TB，具体通道数与容量取决于处理器及主板配置                                                          |
| 硬盘     | 支持 4 个 M.2 硬盘（4 个 Gen5）；<br>可扩展 4 个 3.5 英寸 SATA 3.0 接口硬盘                                                  |
| PCIe插槽 | 5 个：2 × PCIe 5.0 x16（x16）+ 2 × PCIe 5.0 x16（x8）+ 1 × PCIe 4.0 x16（x4）                                     |
| 显卡     | 最高支持 2 张风冷/液冷显卡（单卡 TDP ≤ 600W）<br>实际可安装数量取决于显卡类别和尺寸，具体见兼容列表                                               |
| 网络     | 1 个 10GbE RJ45 网口，1 个 2.5GbE RJ45 网口                                                                      |
| 电源     | 可选 1250W / 2050W / 2600W 多种电源                                                                             |
| 端口     | 前置：2 个 USB 3.0、1 个 Type-C、1 个音频插孔<br>后置：1 个光纤音频口、2 个音频插孔、5 个 USB 3.2、1 个 10GbE RJ45 网口、1 个 2.5GbE RJ45 网口 |
| 操作系统   | 支持 Windows 10、Windows 11、Linux 操作系统，其他 OS 请咨询客户代表                                                         |
| 尺寸     | 485 × 220 × 469 mm（L × W × H）                                                                             |

产品图片及规格仅供参考，具体配置以实际交付为准；性能表现受配置、软件和使用环境影响。



了解更多信息，欢迎咨询  
[www.linkupai.cn](http://www.linkupai.cn)  
400-869-9865