

红芯聚图® K7塔式工作站

以智能计算驱动产业数智化变革



红芯聚图® K7 塔式工作站是面向产业数智化场景打造的高性能算力工作站，支持风冷 / 液冷散热方案与加固结构设计；支持 2 颗第 4/5 代 Intel® Xeon® Scalable 处理器，可支持1张液冷高性能专业显卡，并提供企业 VI 定制化服务和三年全国上门售后服务。适用于科研研发、工业设计、大数据处理、AI 计算等专业算力场景。

双路专业算力支持

支持双路 Intel® Xeon® Scalable 处理器，适用于并行计算、科研研发与关键业务扩展

大容量 ECC 内存

支持 ECC RDIMM DDR5 内存，最高 4TB 容量，适合海量数据与多任务并行处理

风冷液冷可选

支持风冷 / 液冷散热方案，适配双路处理器平台与专业计算负载的散热要求

加固结构设计

采用 1.2 mm 加厚板材与加固机身结构，满足双路平台与专业扩展配置承载需求

产品规格

名称	规格参数
芯片组	Intel® C741 芯片组
处理器	支持 2 颗第 4/5 代 Intel® Xeon® Scalable 处理器，支持单颗最高 TDP 350W 的处理器，具体以兼容列表为准
散热	可选风冷 / 液冷
内存	支持 16 根 ECC RDIMM DDR5 内存，第 5 代 Intel® Xeon® Scalable 处理器最高支持 5600 MT/s，第 4 代及 Max 系列最高支持 4800 MT/s，最高支持 4TB
硬盘	支持 2 个 M.2 硬盘（2 个 Gen4）； 可扩展 4 个 3.5 英寸 SATA 3.0 接口硬盘
PCIe插槽	6 个：6 × PCIe 5.0 x16 (x16)
显卡	最多支持 2 张双宽/三宽风冷显卡，或单张液冷显卡
网络	2 个 1GbE RJ45 网口，1 个 1GbE RJ45 管理网口
电源	可选 2050W / 2600W 多种电源
端口	前置：2 个 USB 3.0 后置：1 个 VGA、2 个 USB 3.2、1 个 RJ45 COM 口、2 个 1GbE RJ45 网口、1 个 1GbE RJ45 管理网口
操作系统	支持 Windows Server、Linux 操作系统，其他 OS 请咨询客户代表
尺寸	485 × 220 × 469 mm (L × W × H)

产品图片及规格仅供参考，具体配置以实际交付为准；性能表现受配置、软件和使用环境影响。



了解更多信息，欢迎咨询
www.linkupai.cn
400-869-9865