

红芯聚图®K8塔式工作站

以智能计算驱动产业数智化变革



红芯聚图® K8 塔式工作站是面向产业数智化场景打造的高性能算力工作站，支持风冷 / 液冷散热方案与加固结构设计；支持 2 颗 AMD EPYC™ 9005 / 9004 系列处理器，可支持多达 2 张双宽高性能专业显卡，并提供企业 VI 定制化服务和三年全国上门售后服务。适用于科研研发、工业设计、大数据处理、AI 计算等专业算力场景。

双路 EPYC 算力支持

支持双路 AMD EPYC™ 9005/9004 处理器，适配高核心并行计算与大规模数据处理场景

大容量 RDIMM 内存

支持 24 根 DDR5 RDIMM 内存，适用于高吞吐数据处理、科学计算与大型业务负载

风冷液冷可选

支持风冷 / 液冷散热方案，适配双路 EPYC™ 平台与高密度计算配置散热需求

加固结构设计

采用 1.2 mm 加厚板材与内部支撑结构，适配高规格平台与多扩展配置安装需求

产品规格

名称	规格参数
芯片组	SoC (System on Chip) 平台，无独立芯片组
处理器	支持 2 颗 AMD EPYC™ 9005 / 9004 系列处理器，TDP 400w
散热	可选风冷 / 液冷
内存	支持 24 根 DDR5 RDIMM 内存，AMD EPYC™ 9005 最高支持 DDR5-6400，AMD EPYC™ 9004 最高支持 DDR5-4800，最高容量视平台与配置而定
硬盘	支持 1 个 M.2 硬盘 (1 个 Gen5) ； 可扩展 4 个 3.5 英寸 SATA 3.0 接口硬盘
PCIe插槽	4 个：4 × PCIe 5.0 x16 (x16)
显卡	最高支持 2 张风冷/液冷显卡（单卡 TDP ≤ 600W） 实际可安装数量取决于显卡类别和尺寸，具体见兼容列表
网络	2 个 10GbE RJ45 网口，1 个 1GbE RJ45 管理网口
电源	可选 2050W / 2600W 多种电源
端口	前置：2 个 USB 3.0； 后置：1 个 VGA、2 个 USB 3.2、1 个 DB9 COM 口、2 个 10GbE RJ45 网口、1 个 1GbE RJ45 管理网口
操作系统	支持 Windows Server、Linux 操作系统，其他 OS 请咨询客户代表
尺寸	485 × 220 × 469 mm (L × W × H)

产品图片及规格仅供参考，具体配置以实际交付为准；性能表现受配置、软件和使用环境影响。



了解更多信息，欢迎咨询
www.linkupai.cn
400-869-9865